

Scheda tecnica BP500eMA



Umettatrice elettronica – Grandi quantità

BP 555eMA è un dispensatore elettrico di carta gommata attivato ad acqua realizzato per ambienti di spedizione e imballaggio a ritmo sostenuto.

E' completamente automatica sia nel taglio che nell'avanzamento del nastro.

Ha 14 posizioni pre-memorizzate attivabili con un click.

Un dispositivo elettrico regolabile riscalda leggermente l'acqua che umetta la carta, per un miglior rinvenimento della colla ed una più rapida asciugatura durante l'applicazione sul cartone.

Il sistema di controllo a microprocessore può essere interfacciato con PC, stampanti, sistemi di spedizione e pedali per ottenere la soluzione di sigillatura dei cartoni più avanzata.

Ha basso consumo di energia: per un ciclo lavorativo di 8 ore con riscaldatore acceso, il consumo è solo 34,2 KW annui.

APPLICAZIONI

Ideale in operazioni che:

- Spediscono volumi elevati
- Confezionano e sigillano più di 100 cartoni al giorno/per turno di 8 ore
- Richiedono macchine a 220V con tastiere preimpostate in centimetri e nastro gommato attivato dall'acqua sul lato esterno
- Necessità di utilizzare la funzione di avanzamento automatico del nastro per ottenere il massimo livello di efficienza

Dispongono di funzionalità di interfacciamento con il computer per migliorare la produttività e il controllo.

Scheda tecnica BP500eMA

VANTAGGI

AFFIDABILE

Fino a 15 anni (in media) di funzionamento affidabile

AUTOMATICA

La funzione di avanzamento automatico del nastro offre il più alto livello di automazione

EFFICIENTE

Uscita nastro di 114,3 cm al secondo

PRODUTTIVA

La capacità del nastro in rotolo da 30,5 cm si traduce in un minor numero di cambi di nastro e di tempi di inattività.

CONVENIENTE

Basta una sola striscia di nastro adesivo attivabile con acqua per una tenuta sicura e affidabile

SICURA

Approvato UL. È inoltre certificato CE e CSA e conforme alla normativa RoHs.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro massimo del rotolo	25,4 cm
Lunghezza massima del rotolo	30,5 cm
Peso	14,5 kg
Dimensioni	50,8 x 31,8 x 30,5 cm (L, W, H)
Lunghezza del nastro erogabile	15 – 114,36 cm
Velocità di erogazione	114,3 per secondo
Larghezza del nastro	Da 3,8 a 7,6 cm
Tipologia di nastro	Nastro ad attivazione idraulica, rinforzato e non rinforzato, gommato esternamente
Capacità del serbatoio	1,9 lt
Tipologia di lame	Lame a ghigliottina
Spazzole ad acqua	3
Alimentazione elettrica	220-230v / 50hz.100 W / 2A

Scheda tecnica BP500eMA

Conformità di sicurezza	Omologazione UL Listed. Certificazione CE e CSA e conformità RoHS.
Garanzia	2 anni di ricambi, 6 mesi di manodopera
Accessori	Codice conico, antenna a nastro
Unità di misura	cm

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

Interruzione termica	Impedisce il surriscaldamento del motore dopo un uso prolungato.
Interruttore di sicurezza	Disattiva la lama di taglio quando il coperchio anteriore è aperto.
Materiali	Plastica ritardante la fiamma, telai laterali in acciaio, collegamento del solenoide di alta qualità e parti in acciaio zincato.